

DFN2510-10L ESD 静电保护二极管

■ Features 特点

Un-directional ESD Protection 单向静电保护

Ultra-low capacitance 极低电容

■ Applications 应用

Notebooks Computer 笔记本电脑

SIM Ports and Ethernet 用户识别和以太网

USB&ATM Interface 移动 U 盘及自动柜员机接口

Monitors and flat panel display 监视器和平板显示器




■ Internal Schematic Diagram 内部结构

■ Device Marking 产品打标

0524P

■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
ESD (IEC61000-4-2 contact discharge) @25°C接触放电	V_{ESD}	± 10	KV
ESD (IEC61000-4-2 air discharge) @25°C空气放电	V_{ESD}	± 15	KV
Peak Pulse Power @25°C峰值脉冲功率	P_{PK}	30	W
Peak Pulse Current @25°C峰值脉冲电流	I_{PP}	3	A
Lead Temperature 管脚温度	T_L	260	°C
Lead Solder Time 管脚焊接时间	T_L	10	S
Operating Temperature 工作温度	T_{op}	-40~85	°C
Junction Temperature 结温	T_J	-55~125	°C
Storage Temperature 储存温度	T_{stg}	-55~150	°C




■ Electrical Characteristics 电特性


($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic Parameters 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 单位	Condition 条件
Reverse Stand-off Voltage 反向工作电压	V_{RWM}			5	V	
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压	V_{BR}	6			V	$I_{\text{T}}=1\text{mA}$
Reverse Leakage Current 反向漏电流	I_{R}			1	μA	$V_{\text{RWM}}=5\text{V}$
Clamping Voltage 钳位电压	V_{C}		8		V	$I_{\text{PP}}=1\text{A}$, $t_{\text{p}}=8/20\mu\text{s}$
Clamping Voltage 钳位电压	V_{C}		10		V	$I_{\text{PP}}=3\text{A}$, $t_{\text{p}}=8/20\mu\text{s}$
Diode Capacitance 二极管电容	C_{D}	I/O to GND Between I/O	0.4 0.2		pF	$V_{\text{R}}=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$


V_{RWM}	Reverse Working Voltage 反向工作电压
$V_{\text{R(BR)}}$	Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压@ $I_{\text{T}}=1\text{mA}$
I_{T}	Test Current 测试电流
I_{R}	Reverse Leakage Current 反向漏电流@ V_{RWM}
V_{C}	Clamping Voltage 钳位电压
I_{PP}	Reverse Peak Pulse Current 浪涌电流
C_{D}	Diode Capacitance 电容 $V_{\text{IO}}=0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$




■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线



■ Typical Application 典型应用



■ Dimension 外形封装尺寸



Dimensions in Millimeter							
Symbol	Min.	Nom.	Max.	Symbol	Min.	Nom.	Max.
A	0.500	0.550	0.600	D	2.450	2.500	2.550
A1	0.00	/	0.05	E	0.950	1.00	1.050
A2	0.122	0.152	0.200	e	0.450	0.500	0.550
b	0.150	0.200	0.250	h	0.080	0.120	0.150
b1	0.200	0.250	0.300	k	0.150	0.200	0.250
b2	0.350	0.400	0.450	L	0.350	0.400	0.450
L1		0.075		L2		0.05	
φ	0.150	0.200	0.250				